- Armadio per esterno **con isolamento termico** in tutto il rivestimento al di sopra della vasca di raccolta, nel tetto e nella porta.
- Questo isolamento, ottenuto con l'interposizione di 50 mm di lana minerale tra i pannelli zincati, evita in estate il surriscaldamento provocato dai raggi solari e nella stagione fredda il fenomeno della condensa.
- È predisposto per l'applicazione di un apposito ripiano rialzato ed inclinato che consente contemporaneamente il travaso e lo stoccaggio.
- Ganci di sicurezza per bloccare le porte in posizione aperta
- Vasca di raccolta della capacità di 1000 lt
- Piano d'appoggio in grigliato zincato amovibile per la pulizia della vasca di raccolta
- Porta con chiusura a chiave
- Griglie di ventilazione opzionali per lo stoccaggio di materiale infiammabile con area di passaggio pari ad un trentesimo della superficie in pianta (Circolare del Ministero degli Interni n° 8 del 17/04/1985)
- Possibilità di rivestimento opzionale antiacido della vasca di raccolta o realizzazione della stessa interamente in acciaio inossidabile per sostanze corrosive.



ECO 732 L IT

ISOLAMENTO TERMICO
HEAT ISOLATION





SPC 102Z

L'INSERIMENTO DELLO SPECIFICO SUPPORTO INCLINATO MODELLO **SPC 102Z** CONSENTE DI EFFETTUARE IL TRAVASO E LO STOCCAGGIO DEI LIQUIDI

MODELLO *MODEL*	**ECO 732 L IT**
Capacità cisternette da 1000 litri *IBCs capacity*	2
Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm) *External dimensions: Width x Depth x Height (mm)*	2929x1867x2392
Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm) *Net door opening: Width x Height (mm)*	2690x1885
Profondità interna utile (mm) *Inner working depth (mm)*	1670

ACCESSORI *ACCESSORIES*	CODICE *CODE*
Prese d'aria per materiali infiammabili *Air intakes for flammable materials*	**GV 732**
Supporto inclinato modello *Tilted support model*	**SPC 102Z**

IT= ISOLAMENTO TERMICO *IT= HEAT INSULATION*